



线缆 > 线缆附件 > 束线带



束线带种类: 标准

束线带包装方式: 袋

抗拉强度: 18 lbf

束线带长度: 103 mm [4.07 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	束线带
束线带种类	标准
抗拉强度	18 lbf

主体特性

束线带颜色	土黄色
束线带材料	尼龙

尺寸

线束范围直径	19.1 mm[.75 in]
束线带长度	103 mm[4.07 in]
束线带宽度	2.44 mm[.096 in]
束线带粗度	.94 mm[.037 in]

行业标准

机构/标准	UL
-------	----

包装特性

束线带包装方式	袋
束线带包装数量	1000

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 734587-1
CABLE TY TOOL

TE 产品编号 4-1579002-9
CABLE TIE TOOL

客户还购买了

TE 产品编号T4141512041-000
M12 面板安装 PCB

TE 产品编号1658659-1
D-Sub 压接：插头，信号，25 针脚，20 号插针，外壳尺寸 3

TE 产品编号1-794073-1
08P MINI UMNL HDR W/O DH AU LF

TE 产品编号1-604771-9
CABLE TIE, 4" L, NATURAL, 100PK





TE 产品编号1-604772-0
CABLE TIE, 8" L, BLACK, 100PK



TE 产品编号1-1393143-1
27E128=SOCKET,R10,10,PC,PHEN



TE 产品编号1879217-4
CPF 0603 180K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1393766-9
R10-E1X2-V700=R10



TE 产品编号1-2176326-9
CRGP 0603 330R 1%

TE 产品编号2-1608051-7
157-22B2C0=R2916

文档

产品图纸

CABLE TIE, NATURAL, 4" (1000)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-604771-9_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-604771-9_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-604771-9_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CABLE TIES

英文版本

产品环境合规性

MD_2-604771-9_12292017058_dmtec

英文版本

MD_2-604771-9_12292017058_dmtec

英文版本

2-604771-9

Cable Ties, Standard, Bag, 80.6Newton Tensile Strength, 18lbf Tensile Strength,
Cable Tie Length 103 mm [4.07 in], Cable Tie Width .096 in [2.44 mm]

