




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.03 – 2.62 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	250 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

--	--



端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
锁定枪高度	1.2 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.41 – 3.81 mm[.095 – .15 in]
总长	14.2 mm[.56 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	1.03 – 2.62 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	4000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	带导线止挡。 , 无凹点
----	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 160914-2 FF 250 REC 4-6MM2 TPBR	 TE 产品编号 160917-2 FF 250 REC 1-2.5MM2 TPBR	 TE 产品编号 180373-2 FF 312 REC 1-2.5MM2 TPBR	 TE 产品编号 5-160446-5 FF 250 REC 1.0-2.5MM2 TBBR
 TE 产品编号 160917-4 FF 250 REC 1-2.5MM2 TPPB	 TE 产品编号 180453-2 FF 312 REC 1-2.5MM2 TPBR	 TE 产品编号 280098-2 FF 250 REC 1-2.5MM2 TPPB	 TE 产品编号 280428-4 FF 250 REC 0.5-1.5MM2 BR





TE 产品编号 1-180453-2
FF 312 REC 1-2.5MM2



TE 产品编号 160871-6
FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17
TPBR



TE 产品编号 180398-5
FF 250 REC 1-2.5MM2 TPPB

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(216)




快速断开(258)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了




TE 产品编号1393367-1
V23540X7000Y 11=GET-FEM TERM S



TE 产品编号2050046-4
2POS 2.8MM SENSOR PLUG ASSY.



TE 产品编号1445049-2
FREE HANG SNGL ROW HSG 2 POS



TE 产品编号1-350344-0
02P .140 MNL PLUG NAT



TE 产品编号1-794608-2
PIN CONT 20-24 30 GOLD STRIP




TE 产品编号1241680-1
MODU IV REC.HSG 4POS




TE 产品编号1452483-3
2WAY HF PLUG HSG 8MM,CODC



TE 产品编号1452483-4
2WAY HF PLUG HSG 8MM,CODD



TE 产品编号997183-000
TTMS-3.2-9



TE 产品编号174460-2
070 MULTILOCK 2P CAP HSG



文档

产品图纸

FF 250 REC 1-2.5MM2 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_180398-2_AD_c-180398-2-ad.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_180398-2_AD_c-180398-2-ad.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_180398-2_AD_c-180398-2-ad.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

FASTON & FASTIN-FASTON conn. .250 srs. flag rec. ctc.

应用规格