



继电器、接触器和开关 > 接触器 > 汽车接触器



额定线圈电压: 12 VDC

端子电流类: 201 – 500 A

线圈抑制: 必需提供外部 PWM

端子类型: 插头 (线圈), 螺纹式端子

额定电压: 450 VDC

产品特性

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	1000 – 1500 V
节能型线圈功率额定值 (最小值)	1000 mW
打开端子间绝缘初始电介质	2800 Vrms
端子极限关合电流	250 A
端子和线圈间绝缘初始电介质	2800 Vrms
端子开关电压 (最大值)	500 VDC
线圈电阻	4 Ω
线圈励磁系统	单稳态、直流
额定线圈电压	12 VDC
线圈抑制	必需提供外部 PWM
额定电压	450 VDC
端子极限断开电流	2000 A

主体特性

产品重量	560 g[19.7 oz]
------	----------------

接触件特性

端子基材	银合金
端子电流类	201 – 500 A



端子类型	插头（线圈）, 螺纹式端子
端子排列方式	1 form X (NO, DM)

尺寸

高度类（机械）	40 – 50 mm
产品宽度	96.4 mm[3.795 in]
产品长度	85.5 mm[3.37 in]
产品高度	49.8 mm[1.96 in]

使用环境

环境温度类	-40 – 85 °C
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

其他

继电器类型	EVC 250 主接触器
安装支架	不带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2014年12月（161） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院



在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | EVC 250 Main Contactor

汽车接触器(5)

客户还购买了

TE 产品编号1-1703639-1
12POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY

TE 产品编号W2PA
WEDGE LOCK, 2P, REC, GRY, DT, A

TE 产品编号1-968853-3
AMP MCP 2.8, CONTACT

TE 产品编号1-1743282-2
MQS，连接器壳体

TE 产品编号10214064-00
PRESS XDCR M5851-000005-250PG

TE 产品编号1-1879664-8
H8 1K74 0.1% 15PPM

TE 产品编号1-2103124-2
HEADER ASSY, Ag SHIELD, KEY B, HVA280-2P

TE 产品编号11103841-00
50 PSI, 1/4BSP Male, 10 mV/V, Molex, 316

文档

产品图纸

V23720A0001A001-EV-CBOX

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1904070-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_2-1904070-2_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1904070-2_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Automotive Relay Application Notes](#)

英文版本

[EVC 250 Main Contactor, High Voltage Contactors](#)

英文版本

产品规格

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本