




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

线缆端接方法: 刺破式压接 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

卡进入方式	侧
绝缘位移插槽数	2
与线缆类型兼容	分离式导线
Number of Positions	3
行数	1
连接器端子负载状态	选择性装载
PCB 安装方向	垂直

电气特征

UL 电压额定值	250 VAC
工作电压	250 V



接触件特性

壳体內的端子定位力	帶有
端子类型	插座
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合对准类型	键控
接合固定	不带
接合对准	帶有
壳体內的端子定位器类型	锁定枪
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	PA 66 GF

尺寸

连接器高度	7.3 mm[.287 in]
PCB 厚度（建议）	1.36 – 1.64 mm[.053 – .064 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.2 – 1.6 mm[.047 – .063 in]
Wire Size	.22 – .35 mm²

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性



封装方法	管
封装数量	6912

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>





配套部件


 TE 产品编号 1-1971921-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 1-1971923-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 1971921-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 1971923-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV
--	---	--	--



 TE 产品编号 2-1971921-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 2-1971923-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 3-1971921-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 3-1971923-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV
 TE 产品编号 4-1971921-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 4-1971923-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 5-1971921-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 5-1971923-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV
 TE 产品编号 6-1971921-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 6-1971923-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 7-1971921-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 7-1971923-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV
 TE 产品编号 8-1971921-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 8-1971923-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 9-1971921-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV	 TE 产品编号 9-1971923-3 2/3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV

客户还购买了

 TE 产品编号1-1376388-2 5MM POWER KEY 2P PLUG HSG RED	 TE 产品编号1-520935-2 PL 250 HOUSING REC RED 6/6 NYLON V2	 TE 产品编号1-520935-5 PL 250 HOUSING REC BLUE 6/6 NYLON V2	 TE 产品编号1-520935-1 250 HSG. PL MKII REC. 15.11mm 2P NAT
---	--	---	---



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232890-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232890-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232890-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1-2232890-3_0130201808_dmtec

英文版本

MD_1-2232890-3_0130201808_dmtec

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

1-2232890-3

Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 3 Position, 2.5mm [.098in] Centerline,
Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row, Natural Housing Color

