

D-500-L455-3-6D3-120

✓ 有效

Raychem


TE 内部编号 CZ0436-000

Data Bus Couplers, Ultra-Lightweight In-Line Microcoupler, 3 Stubs,
Data Bus Coupler Cable Length 120 in [3048 mm]

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 数据总线元件 > 数据总线耦合器



耦合器类型: **超轻直插式微型耦合器**

短线数量: 3

孔眼: **不带**

数据总线耦合器电缆长度: 3048 mm [120 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	数据总线元器件
电缆类型	7726D3664（优化双屏蔽电缆）
耦合器类型	超轻直插式微型耦合器

结构特性

设计	不带内部端接器
短线数量	3
孔眼	不带

端接特性

连接类型	焊接
------	----

尺寸

数据总线耦合器电缆长度	3048 mm[120 in]
-------------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
-----------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





文档

产品图纸

D-500-L455-3-6D3-120

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-500-L4xx

英文版本

Data Bus Components Brochure

英文版本