



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 10

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	插针接头
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	带状电缆
Number of Positions	10
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

UL 电压额定值	250 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ



Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

主体特性

菊花链	不带
连接器外形	低

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
接合插针直径	.64 mm[.025 in]
端子类型	插座
导线端子端接区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子接触部电镀材料	镀金或钯镍合金或基于性能
端子形状和构造	音叉
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器长度	17.27 mm[.68 in]
-------	------------------



连接器高度	15.16 mm[.597 in]
连接器宽度	7.49 mm[.295 in]
线径	158 – 296 CMA
Accepts Wire Insulation Diameter Range	.79 – .94 mm[.031 – .037 in]
Wire Size	.08 – .15 mm²
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

CSA 文件号	LR 7189
UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	50
封装方法	Box & Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-AM74-UN384H AMP 锁门通用插头	TE 产品编号 499252-5 010 STRAIN RELIEF A-L RCPT	TE 产品编号 1-111446-4 10 UNIV I/O, NO EARS,LEAD FREE	TE 产品编号 1-111504-4 10 UNIV I/O, NO EARS,LEAD FREE
TE 产品编号 2-1761605-3 IDC LOW PRO HDR 10P RA BLUE	TE 产品编号 1761681-3 IDC LOW PRO HDR 10P VERT HT BLACK	TE 产品编号 2-1761603-3 IDC LOW PRO HDR 10P VERT BLUE	TE 产品编号 1761607-3 IDC LOW PRO HDR 10P RA LG LAT
TE 产品编号 5104338-1 A/L LOW PRO HDR 10P VERT HT	TE 产品编号 5103311-1 A/L LOW PRO HDR 10P RA BLACK	TE 产品编号 2-1761713-3 IDC LOW PRO HDR 10P VERT SHT L	TE 产品编号 1761609-3 IDC LOW PRO HDR 10P RA SHT LAT
TE 产品编号 1-111506-6 010 UNIV I/O 30DP SLOT LTCH	TE 产品编号 1761606-3 IDC LOW PRO HDR 10P VERT LG LAT BLK	TE 产品编号 2-1761711-3 IDC LOW PRO HDR 10P VERT LG LA	TE 产品编号 1761608-3 IDC LOW PRO HDR 10P VERT SHT L



TE 产品编号 5103310-1
A/L LOW PRO HDR 10P RA BLACK

TE 产品编号 5103309-1
A/L LOW PRO HDR 10P VERT BLACK

TE 产品编号 2-1761608-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT SHT L

TE 产品编号 5103308-1
A/L LOW PRO HDR 10P VERT BLACK

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH - NOVO

带状电缆连接器(46)

带状连接器附件(10)

客户还购买了

TE 产品编号YDTS26F21-16PNV001
PLUG ASSY

TE 产品编号1-1437539-6
814-AG11D-ES=SOCKET ASSY

TE 产品编号1658622-6
26 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号102387-4
20 MODIV HSG COMP DR .100 POL

TE 产品编号1658622-3
16 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号102387-1
10 MODIV HSG COMP DR .100 POL

TE 产品编号1658622-2
14 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号102387-3
16 MODIV HSG COMP DR .100 POL

TE 产品编号1658622-4
20 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号1618408-5
KCS03X024EAAA=CONTACTOR,
CURRENT SENSE



文档

产品图纸

10 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658622-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658622-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658622-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1658622-1_0614201899_dmtec

英文版本

MD_1658622-1_0614201899_dmtec

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本