



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	4
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件



接合固定类型	锁闩, 锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	土黄色

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.5 mm[.098 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>









欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 1-2232567-2 GIC 2.5 W CAP HSG 2P RED	 TE 产品编号 1-2232568-2 GIC 2.5 W PLUG HSG 2P RED	 TE 产品编号 1-2232574-2 GIC 2.5 W CAP HSG 4P RED	 TE 产品编号 2-2232567-3 GIC 2.5 W CAP HSG 2P BLUE
 TE 产品编号 2-2232568-3 GIC 2.5 W PLUG HSG 2P BLUE	 TE 产品编号 2-2232574-3 GIC 2.5 W CAP HSG 4P BLUE	 TE 产品编号 2232567-1 GIC 2.5 W CAP HSG 2P NATURAL	 TE 产品编号 2232568-1 GIC 2.5 W PLUG HSG 2P NATURAL
 TE 产品编号 2232571-1 GIC 2.5 W PLUG HSG 3P NATURAL	 TE 产品编号 2232572-1 GIC 2.5 W CAP HSG 3P NATURAL	 TE 产品编号 2232574-1 GIC 2.5 W CAP HSG 4P NATURAL	

客户还购买了

 TE 产品编号1-1903390-2 STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头	 TE 产品编号1565079-1 GRACE INERTIA 3.5 REC CONTACT(L)	 TE 产品编号1565080-1 GRACE INERTIA 3.5 TAB CONTACT(L)	 TE 产品编号1-2315884-2 GIC2.5W CAPHOUSING 8POS (2-ROW) RED
 TE 产品编号1376477-5 2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN	 TE 产品编号170032-5 250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR	 TE 产品编号9-458141-3 CRIMPER, WIRE (.046" 'F)	

文档



产品图纸

GIC 2.5 W PLUG HSG 4P NATURAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232569-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232569-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232569-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本