



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: 2 mm 小型

分流方式: 开顶式

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	2
---------------------	---

电气特征

端接电阻	15 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ

主体特性

手柄	不带
----	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金
分流类型	2 mm 小型
分流方式	开顶式
端子额定电流（最大值）	3 A

壳体特性

--	--



外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

尺寸

产品高度	3.56 mm[.14 in]
------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

获得 CSA 认证	是
UL 等级	获得认可
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

跳线和分流包装	10 件装分离条
封装数量	2000
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 966926-2
2X2P MODU 2MM PIN HDR,SMD, BLSTR

TE 产品编号 2355186-2
2P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.76AU, BOX

TE 产品编号 2355182-2
2P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.76AU,TB BOX

客户还购买了

TE 产品编号1-643075-2
12P MTA100 MOLDED COVER

TE 产品编号1218434-1
R/A RCP ASSY 9 POS SER 109

TE 产品编号103908-1
02 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

TE 产品编号87227-3
06 MODII HDR DRST UNSHRD .100

TE 产品编号1-770182-1
09P MINI UMNL ASSY VO SNAU LF

TE 产品编号1218440-1
AMPLIMITE,ASY,PLUG,RT ANG,109,1

TE 产品编号103906-2
03 MTE HDR SRRA LATCH .100CL

TE 产品编号1-2000713-2
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined

文档

产品图纸

2MM MINI-SHUNT ASSEMBLY 30 AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_382575-3_F.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_382575-3_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_382575-3_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION_6_7AND8](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_382575-3_05272016037_dmtec](#)

英文版本

[MD_382575-3_05272016037_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[2mm Mini-Shunt Connectors 382575](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本