



MTEI

TE 内部编号 1-172057-4

MTEI, PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 14 Position, 2.5 mm [.098in] Centerline, 1 Row, Tin, Natural Housing Color, Partially Shrouded

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **14**

中心线（间距）: **2.5 mm [.098 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	14
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子接触部长度	7.5 mm[.295 in]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
壳体內的端子定位力	不带
端子形状和构造	圆形, 圆形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜



端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.8 μm[31.49 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	3.3 mm[.13 in]
线缆端接方法	压接
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定类型	固定焊尾
接合固定类型	极性定位锁定
PCB 安装对准	不带
接合固定	不带
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	66 尼龙, 66 尼龙

尺寸

连接器长度	35 mm[1.378 in]
连接器高度	10.4 mm[.409 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]

使用环境

工作温度范围	-20 – 95 °C[-4 – 203 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA

包装特性

封装数量	300
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






该系列中的其他产品 | MTEI



线到板连接器组件和护套(54)



线对板接头和插座(3)

客户还购买了




TE 产品编号1-1939261-5
DYNAMIC 1200D HDR ASSY V 10P X
NTRL GOLD



TE 产品编号88976-5
CONTACT,PIN,15AU,FFC



TE 产品编号175365-3
DYNAMIC 3500 HDR ASSY 20P




TE 产品编号3-1571551-0
532-AG11D-ESL-LF=500 DIP,GF/SN




TE 产品编号2-178841-1
AMP U/P SGL ROW HDR ASSY V 4P



TE 产品编号178841-1
AMP U/P SGL ROW HDR ASSY V 3P



TE 产品编号2-1617754-0
FCA-410-1622L=M83536/16-022L



TE 产品编号1333211-5
ANVIL, COMBINATION .150-.300



TE 产品编号1879352-8
RR02 5% R62 AMMO

文档

产品图纸

14P 2.5MM MTEI HDR V

日语

CAD 文件

3D PDF

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_1-172057-4_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-172057-4_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-172057-4_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773972-5_EIS_Connectors_Brochure](#)

英文版本

产品规格

[Terminating AMP MTEI Connector](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本