



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体



连接器产品类型: 连接器组件

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 10.16 mm [.4 in]

行数: 3

Row-to-Row Spacing: 10.16 mm [.4 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	12
行数	3

接触件特性

端子额定电流（最大值）	30 A
-------------	------

机械附件

接合固定	不带
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

中心线（间距）	10.16 mm[.4 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

Row-to-Row Spacing	10.16 mm[.4 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Dynamic 5000 Series](#)



PCB 接线端子(6)



PCB 连接器安装(3)




PCB 连接器应力消除(2)



插入和拔出工具(1)



线到板连接器组件和护套(71)



线对板接头和插座(59)



线对板连接器端子(43)

该系列中的其他产品 | [Dynamic Dyna-Tap Series](#)



线到板连接器组件和护套(7)

客户还购买了



TE 产品编号2134059-1
DYNAMIC D7300 SOCKET HSG ASSY
RVS 4P XX



TE 产品编号770986-1
MINI UMNL SOK 26-22AWG SN LP



TE 产品编号1903146-2
DYNAMIC D-5 DYNATAP 12P ASSY P
/M BOTTOM




TE 产品编号1-2229794-2
D3950 REC 7/11POS 1ROW Y KEY
MARKED



TE 产品编号171090-1
FF 250 REC HSG 14P NYLON



TE 产品编号1SNK506150R0000
ZS6-PE



TE 产品编号2-2319764-0
E STACK PIANO 10P G SHORT TUBE
PD OFF



文档

产品图纸

DYNAMIC D-5 DYNATAP 12P ASSY WITH DIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1903146-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1903146-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1903146-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

EXTRACTION TOOL FOR DYNATAP D-5200 DIN TYPE

日语