

3-1377173-9 ✓ 有效

PLASTI-GRIP

TE 内部编号 3-1377173-9

Ring Terminals & Spade Terminals, Spade Flange Tongue, 12 – 10AWG Wire Size, 3 – 6mm<sup>2</sup> Wire Size, 5180 – 13100CMA Wire Size, M4 / #8

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: 叉形凸缘舌片

Wire Size: 3 – 6 mm<sup>2</sup>

线径: 5180 – 13100 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #8, M4

## 产品特性

### 产品类型特性

形状描述	SPADE-025
环形和叉形螺钉尺寸	#8, M4
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	Yes
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

### 结构特性

端子角度	直式
------	----

### 电气特征

电压 (最大值)	600 V
----------	-------

### 主体特性

单件重量	.395 g[.0139 oz]
环形和叉形电镀材料	铜, 锡

### 接触件特性

端子和接头类型	叉形凸缘舌片
环形和叉形端子方向	带凸缘, 直式

### 机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

### 尺寸

Wire Size	3 – 6 mm <sup>2</sup>
线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	4.17 mm[.164 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
环形和叉形总长	25.83 mm[1.017 in]
环形和叉形电线绝缘直径 (最大值)	6.35 mm[.25 in]
环形和叉形电线绝缘直径	3.81 – 6.35 mm[.15 – .25 in]

### 使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

### 操作/应用

重载	否
----	---

### 行业标准

符合政府资质	否
--------	---

### 包装特性

封装数量	50
环形和叉形包装方式	袋

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月 (181) 超过限值的SVHC : Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

SMP 0-0324172-0

英文版本

### 数据表/目录页

RADIATION\_RESISTANT\_PRE-INSULATED\_TERMINALS\_SPLICES

英文版本



[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)