




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .32 – .82 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	4.9 – 34.3 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.52 – 2.6 mm[.06 – .102 in]
总长	21.5 mm[.846 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	.32 – .82 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	应力释放工艺决定表面镀层，即惰性气体炉生成哑光表面镀层，而废酸液后的常压炉生成光亮表面镀层。
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）









SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 180351-1 FF 250 REC 4-6MM2 BR	 TE 产品编号 640841-1 BLADE REC 250 20-16AWG BR	 TE 产品编号 4-170031-2 FF 250 20-14AWG TPBR REREELING	 TE 产品编号 170031-1 FF 250 REC 20-14AWG BR
 TE 产品编号 280095-2 FF 250 REC 0.3-0.8MM2 PTBR	 TE 产品编号 170031-2 FF 250 REC 20-14AWG TPBR REREELING	 TE 产品编号 170089-2 FF 250 REC 14-12AWG TPBR	 TE 产品编号 170089-1 FF 250 REC 14-12AWG BR
 TE 产品编号 1989879-1 .250 SRS FASTIN-ON REC.	 TE 产品编号 280095-1 FF 250 REC 0.3-0.8MM2 BR	 TE 产品编号 5-160526-6 FF 250 REC 0.5-1.5MM2 BR	 TE 产品编号 6-160448-0 FF 250 REC 1.0-2.5MM2 BR

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(216)



快速断开(258)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号1379217-1
5POS MIXED MQS REC COD Z




TE 产品编号1-1703498-3
2POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A




TE 产品编号1241406-3
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT



TE 产品编号1376109-1
025 TAB CONT



TE 产品编号1-1376357-1
025/090 26POS CAP ASSY H SELECTIVE-TIN



TE 产品编号1376113-5
025 40POS CAP ASSY V SELECTIVE-TIN




TE 产品编号130552
SOLIS 6 R M5



TE 产品编号CH02926001
QSZH-125-NR1-50MM



TE 产品编号1473369-7
SQUIB 11DIA SCR ASSY CODE-A GR



TE 产品编号1-1393310-8
26A1348A=TERMINAL,CRMP,QC.250,

文档

产品图纸

FF 250 REC 22-18AWG BR WITH LATCH

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170303-1_K_c-170303-1-k.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170303-1_K_c-170303-1-k.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170303-1_K_c-170303-1-k.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[.250 Series Tab and Receptacle with and without Latch](#)

日语

产品规格

日语