



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: 4 – 6.63 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	250 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	银

接触件特性

--	--



端子类型	公端
端子和接头类型	Tab
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
锁定枪高度	1.5 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.4 – 5.1 mm[.134 – .2 in]
总长	30.1 mm[1.185 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	4 – 6.63 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装数量	2500
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	无锁孔
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1579007-4
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT



TE 产品编号 180250
HHHT FSTON/FF 375 POS LOC 250 6-2 ASSY



TE 产品编号 2-2150459-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-160F210F



TE 产品编号 2150459-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-160F210F



TE 产品编号 7-2150459-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-160F210F



TE 产品编号 7-2150459-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-160F210F

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(216)



快速断开(258)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号1670249-2
70POS,MIXED,REC. HSG



TE 产品编号2133217-1
TERMINAL RING TONGUE M8



TE 产品编号1801614-4
4 MINIFUSES CLIPSHUNT (4-6)



TE 产品编号1-2840573-1
PCON12,TERMINAL,FAM SLD/UNSLD



TE 产品编号1355863-1
MICRO RELAIS INSERT




TE 产品编号1355864-1
MINI RELAIS EINSATZ



TE 产品编号1355865-2
MAXI RELAY INSERT



TE 产品编号2141502-5
2POS,1.5MM SFC,REC HSG,ASSY, SEALED,GN



TE 产品编号1970643001
ACW0219-0.50-15(NS)



TE 产品编号E441533001
MPCB-25.00-2

文档

产品图纸

FF 250 TAB 4-6MM2 BR SILVER PLATED

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_180352-6_AM.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_180352-6_AM.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_180352-6_AM.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.](#)

英文版本

产品规格

英文版本