



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管



机械式接管产品供货情况: 全球

机械式接管技术: 修剪螺栓

机械式接管电压等级: ≤ 42 kV

机械式接管导体材料: 铝铜

导体类型: 实芯, 扇形, 绞线

产品特性

产品类型特性

产品系列	BLMC
机械式接管技术	修剪螺栓
机械式接管材料	铝
地下网络元器件类型	终端盒

结构特性

接触件螺栓数量	1
---------	---

电气特征

机械式接管电压等级	≤ 42 kV
-----------	---------

主体特性

机械式接管导体材料	铝铜
导体类型	实芯, 扇形, 绞线

尺寸

螺钉尺寸	M14
螺栓头尺寸（对边）	13 mm
内径	12.8 mm[.5 in]
导体线径范围	25 – 95 mm²
导体截面	25 – 95 mm²



掌孔直径	M14
操作/应用	
带电安装	否
不含铅、镉等重金属	是
应用类型	端接
室内使用	是
室外使用	是
行业标准	
标准	旨在满足 IEC 61238-1 A 类要求
REACH 符合性	不包含 REACH 2014 年 6 月 SvHC
获得 CSA 认证的机械式接管	否
获得 UL 认证的机械式接管	否
产品供货情况	
机械式接管产品供货情况	全球
其他	
导体规格类型	公制

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 D63989-000

BLMC-25/95-16

该系列中的其他产品 | Simel BLMC

机械式接管(15)

客户还购买了

TE 产品编号675377-000

IXSU 热缩终端

TE 产品编号743209-000

12-42 kV 热缩电缆接头

TE 产品编号C22917N001

502K026/S(S5)

TE 产品编号A23668-000

高达 84 kV 的机械式电缆接头

TE 产品编号CM0013-000

RSTI-5855

TE 产品编号353774-005

IXSU-F6141

TE 产品编号688850-000

HEL-6875

文档



产品图纸

BLMC-25/95-14

英文版本

数据表/目录页

BLMT- MECHANICAL MECHANICAL SHEAR BOLT TERMINAL LUGS IEC

英文版本