



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



接头和拼接件产品供货情况: CIS, SEE, 俄罗斯

安装说明: 捷克语

接头和拼接件技术: 热收缩

接头和拼接件电压等级: ≤ 24 kV

接头和拼接件应用类型: 直插式

## 产品特性

### 产品类型特性

接头和拼接件技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	中压尺寸转换接头
绝缘	聚合物
电缆屏蔽种类	导线用铜, 铜带, 铜带, 铜带
包含机械式接管	是

### 结构特性

芯数	1
----	---

### 电气特征

接头和拼接件电压等级	≤ 24 kV
------------	---------

### 尺寸

截面范围	120 – 240 mm <sup>2</sup>
电缆截面 (最大值) (主线)	240 mm <sup>2</sup>
电缆截面 (最小值) (主线)	120 mm <sup>2</sup>

### 操作/应用

接头和拼接件应用类型	直插式
------------	-----

### 行业标准

设计说明书	GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC
-------	-----------------------------------



629.1, IEC 60502-4

### 产品供货情况

接头和拼接件产品供货情况

CIS, SEE, 俄罗斯

### 包装特性

封装数量

1

### 其他

安装说明

捷克语

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月 (169)

超过限值的SVHC:

[Phthalato(2-)]dioxotrilead (1%)

物品安全使用说明:

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl &gt; 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物品中物质的要求指南”(2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定(也被称为O5A: Once An Article Always An Article)，对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”(2017年6月第4版)完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Raychem POLJ



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[POLJ-24/1X120-240](#)

英文版本

---

### 数据表/目录页

[POLJ-1CORE-JOINT-PLASTIC-CABLES](#)

英文版本

---

### 使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(非美国\)](#)

[使用说明书 \(非美国\)](#)

[使用说明书 \(非美国\)](#)

[使用说明书 \(非美国\)](#)