



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 延时继电器



控制类型: **旋钮**

延时继电器输入电压: 120 VAC

定时范围（关断时间）: .1 – 3 seconds

延时继电器触点额定电流: 5A@120VAC A

产品特性

产品类型特性

产品类型	继电器
继电器类型	延时
产品类别	机电式继电器
磁性熔断器件	不带

结构特性

多个定时范围	不带
--------	----

电气特征

驱动系统	交流/直流
延时继电器输入电压	120 VAC
定时范围（关断时间）	.1 – 3 seconds

接触件特性

端子排列方式	2 Form C，DPDT，2 C/O
控制类型	旋钮
延时继电器触点额定电流	5A@120VAC A

端接特性

端接类型	8 针八进制型插头
------	-----------

机械附件

延时继电器安装类型	插座
-----------	----



尺寸

尺寸 (L x W x H) (近似值)	50 x 50 x 83 mm[1.97 x 1.97 x 3.27 in]
----------------------	--

使用环境

工组温度范围	-30 – 65 °C
--------	-------------

操作/应用

运行模式	关断延迟
------	------

其他

可重复性 (最大值)	±1%
------------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 1423462-8
SCBRX032XXABXAC991=SPC
COUNTER TIMER


客户还购买了



TE 产品编号 1438031-1
2X8 SEALD HARN ASSY W/O CPA



TE 产品编号 DT04-3P-EE01
REC, 3P, BLK, N, XCAP




TE 产品编号 213813-1
COUPLING RING,SZ 13,CPC



TE 产品编号 1-1437624-1
PKA50B1/8=KNOB PLASTIC 1/8 SHA




TE 产品编号 1838893-1
M12 Mtl MALE PNL CONN. Sldr Re



TE 产品编号 1546074-5
5 POS 5.08MM TERMI-BLOK TOP WI



TE 产品编号 2-1625931-9
MCU 2K2 10% 1"PL



TE 产品编号 770353-1
06P .062 COMM P&S PLUG



TE 产品编号 207398-6
METRIMATE PIN HEADER ASSY,10P



TE 产品编号 350812-1
STR/REL CLAMP UMNL

文档

产品图纸

SCERX22AAA=120V &125VDC 0.1 TO

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec12_SCE

英文版本