



能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > 电站柱式绝缘子



电站柱式绝缘子产品供货情况: **全球**

电站柱式绝缘子技术: **陶瓷**

电站柱式绝缘子电压等级: **69 kV**

电站柱式绝缘子产品类型: **电站柱式绝缘子**

BIL 等级: **350 kV**

产品特性

产品类型特性

电站柱式绝缘子技术	陶瓷
电站柱式绝缘子产品类型	电站柱式绝缘子

电气特征

脉冲电压 1.2/50μs（正极）	390 kV
RIV（最大值）(1000kV)	200 mV
电站柱式绝缘子电压等级	69 kV
漏电距离	72 in/Kv

主体特性

重量	33.9297 kg
颜色	灰色

机械附件

悬臂强度	6.7 kN
------	--------

尺寸

螺栓尺寸	3 in
螺栓尺寸孔	13UNC
漏电距离	1829 mm
电站柱式绝缘子高度	762 mm[30 in]
内伞径	196.088 mm[7.72 in]



使用环境

工业频率耐压（湿式）	145 kV
------------	--------

操作/应用

应用类型	变电站
------	-----

行业标准

BIL 等级	350 kV
--------	--------

产品供货情况

电站柱式绝缘子产品供货情况	全球
---------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1-1198118-3
[SP-TR214PG](#)



TE 产品编号 CU8888-000
[SP-TR222PG](#)

客户还购买了




TE 产品编号EA7104-000
[CSJA-JCN/EG-3513M5](#)



TE 产品编号494701-000
[TFT-354E](#)



TE 产品编号BR3669-000
[BCAC-IC-5D/6\(B6\)](#)



TE 产品编号CR8835-000
[母线绝缘子：动物保护装置](#)



TE 产品编号A41722-000
[SP-TR210PG04](#)



TE 产品编号83843-3
[AMPACT ILD Replacement TAP 477.0](#)



TE 产品编号4Z9454-000
[ALR-7090-VFS](#)



TE 产品编号926302-000
[SP-TR208PG](#)

文档

产品图纸
[SP-TR216PG](#)
英文版本

数据表/目录页
[Station Post Insulators](#)
英文版本
[STATION-POST-INSULATORS](#)
英文版本