



CII

TE 内部编号 1-1617756-8

Mid-Range Relays, Mid-Range Relay Contact Arrangement 4 Form C, 4PDT, 4 C/O, Coil Suppression Diode, Tin-Lead Terminal Plating

在 TE 官网查看>

继电器、接触器和开关 > 继电器 > 军用航空继电器 > 中型继电器



中型继电器端子排列方式: 4 Form C、4PDT、4 C/O

线圈抑制二极管: 带有

Auxiliary Contacts: 不带

端子电镀: 锡铅

中型继电器触点额定电流: 12 A

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式
端子配置	焊接挂钩, 焊接挂钩
产品类型	继电器
继电器类型	军用/航空航天中程

电气特征

振动	20G's, 57 – 3000Hz
冲击	100G's, 6ms
线圈抑制二极管	带有
中型继电器线圈电压额定值	28 VDC
中型继电器线圈电阻	290 Ω
中型继电器端子开关（最大值）	115/200Vac (60-400Hz)
Back EMF Suppression	With
线圈励磁系统	极化，单稳态
驱动系统	直流

接触件特性

中型继电器端子排列方式	4 Form C、4PDT、4 C/O
Auxiliary Contacts	不带
端子电镀	锡铅



中型继电器触点额定电流	12 A
端子基材	镀金的银氧化锡

机械附件

中型继电器安装类型	螺栓，6-32 UNC-2A
-----------	----------------

使用环境

工组温度范围	-70 – 125 °C
--------	--------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸
FCA-412-CW4
英文版本

数据表/目录页
5-1773450-5_sec5_FCA-410
英文版本