



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：175 °C

预装引线: 否

电线温度（最大值）：135 °C

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

使用环境

工作温度（最大值）	175 °C
电线温度（最大值）	135 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

客户还购买了

TE 产品编号2-1375820-8
CST-100 II HOUSING 28 POS

TE 产品编号YDTS26W25-19SA0000
PLUG ASSY

TE 产品编号205402-2
COAX SEALING BOOT, ARINC 400

TE 产品编号324309-2
TERM, SPLC, BUTT, STRAT, SOLIS, HR, 6

TE 产品编号201111-000
82A0111-12-F868-9

TE 产品编号5-1617090-2
LS-9514L = DPDT LATCHING RELAY

文档

产品图纸

D-108-00

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

1-1194900-0

SolderSleeve Shield Terminators, Operating Temperature (Max) 175 °C, Wire
Temperature (Max) 135 °C

