




热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 50.8 mm [2 in]

收缩后内径（最大值): 9.5 mm [.374 in]

收缩率: 5.6:1

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单
------	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	5.6:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	1.5 mm[.059 in]
原始内径（最小值）	50.8 mm[2 in]
收缩后内径（最大值）	9.5 mm[.374 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	80 °C
流体阻力	无
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C
热缩管电阻	摩擦
收缩温度	121 °C

产品供货情况

--



适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A



TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN



TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD



TE 产品编号 CJ1047-000
VBH-1-BED-HTR-220V-3WR




该系列中的其他产品

Raychem HRHF



热缩管(55)


客户还购买了



TE 产品编号5550124002
NT-3-0-SP




TE 产品编号277148-1
TERMINAL,COPALUM R 6 10



TE 产品编号218344-002
55A0813-20-9



TE 产品编号366439-000
55A1811-4-9-9



TE 产品编号059531-000
55A1811-6-9-9



TE 产品编号476095-000
55A4121-20-6/9-9



TE 产品编号CW8755-000
HRHF-250FR-10/226-NM

文档

- 数据表/目录页
- HRHF HRNF HRSR Pages from 9-1773447-9
- 英文版本
- Measuring_Single_Wall_Tubing
- 英文版本
- Selecting_Correct_Tubing
- 英文版本

- 产品规格
- 质量规范
- 英文版本