




线束 > 互连器件 > 同轴电缆端接



同轴电缆端接产品类型: **同轴电缆端接器**

绝缘套管外径: 1.5 – 3.6 mm [.06 – .14 in]

电阻属性: **浸入保护**

同轴电缆端接适用对象: **同轴电缆**

工作温度（最大值）: 150 °C

产品特性

产品类型特性

温度标识类型	否
温度标识	否
同轴电缆端接产品类型	同轴电缆端接器
同轴电缆端接适用对象	同轴电缆
接头类型	焊接套管

结构特性

预装引线类型	55A0111
--------	---------

主体特性

引线颜色	白色/白色带黑色条纹
引线电镀材料	锡
引线分股	绞线
电缆屏蔽材料	银, 锡

端接特性

端接方法	焊接
------	----

尺寸

预装引线尺寸	.38 mm ²
绝缘套管外径	1.5 – 3.6 mm [.06 – .14 in]
同轴电缆端接导体外径	.25 – .7 mm [.01 – .027 in]



电介质外径	2.4 mm[.095 in]
Shield Outside Diameter (Max)	3.2 mm[.126 in]
总长	17 mm, 21.5 mm[.67 in][.85 in]

使用环境

电阻属性	浸入保护
工作温度（最大值）	150 °C

行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	否
符合政府资质	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V


客户还购买了



TE 产品编号0567590001
TMS-SCE-3/4-2.0-9



TE 产品编号204514-2
RECEPT ASSY,26 POSN,AMPLIMITE




TE 产品编号205558-2
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,2



TE 产品编号204517-2
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,3



TE 产品编号179544-000
D-181-2222-90/9




TE 产品编号216112-002
22759/32-22-9



TE 产品编号0662-207-0882
CONT SOC ASSY



TE 产品编号089785-000
D-106-6018



TE 产品编号YDTS33Z09NV0010000
CAP ASSEMBLY



TE 产品编号1878654-3
QC137

文档

产品图纸

D-181-1222-90/9

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_B-02X_B-04X

英文版本

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本



产品规格

产品规格

英文版本

Installation Procedure and Inspection Criteria for SolderSleeve Coaxial Cable Terminators on Coaxial Cables Rated for at Least 125 deg. C

英文版本