



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: 屏蔽焊锡环

工作温度（最大值）： 150 °C

原始内径（最小值）： 2.67 mm [.105 in]

收缩后内径（最大值): .89 mm [.035 in]

预装引线: 是

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
温度标识类型	热变色
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

结构特性

预装引线	是
------	---

尺寸

总长	16.5 mm[.65 in]
屏蔽外径（最小值）	.9 mm[.035 in]
绝缘套管外径	1.9 mm[.075 in]
原始内径（最小值）	2.67 mm[.105 in]
收缩后内径（最大值）	.89 mm[.035 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	125 °C

行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	M83519/1
符合政府资质	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)


客户还购买了



TE 产品编号741048-000
TTVF 色码标记 PVF 标签



TE 产品编号YDTS26W11-02ANV001
PLUG ASSY




TE 产品编号868079-000
D-621-0454-L




TE 产品编号1588129-2
INSERT ASSY, MINI EB 2X1310/1550 SM



TE 产品编号900247-000
55A4131-22-MST3-9CS2275



TE 产品编号828807-000
55PC1131-16-3/6/9-9



TE 产品编号924090-000
55PC6159-22-9-9-9-F871



TE 产品编号3774834004
HCTE-2000-0-SP



TE 产品编号101273-000
S03-07-R

文档

产品图纸

S03-06-R

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本