



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: **屏蔽焊锡环**

工作温度（最大值）： 200 °C

原始内径（最小值）： 4.32 mm [.17 in]

收缩后内径（最大值): 1.27 mm [.05 in]

预装引线: 否

产品特性

产品类型特性

接头类型	屏蔽终结器
温度标识	是
温度标识类型	可熔环
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

结构特性

预装引线	否
------	---

端接特性

端接方法	焊接
------	----

尺寸

总长	16.5 mm[.65 in]
电介质外径（最大值）	4.32 mm[.17 in]
屏蔽外径（最小值）	2.15 mm[.085 in]
绝缘套管外径	4.3 mm[.169 in]
原始内径（最小值）	4.32 mm[.17 in]
收缩后内径（最大值）	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工作温度（最大值）	200 °C
电阻属性	浸入保护



电线温度（最大值）	150 °C
-----------	--------

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了







TE 产品编号277158-1
SPLICE,COPALUM BUTT 4



TE 产品编号402297-000
202D121-25/225-0



TE 产品编号576780
HHHT PIDG PEEK STRATO 18 ASSY



TE 产品编号576782
HHHT PIDG PEEK STRATO 14 ASSY




TE 产品编号650131-000
D-436-87



TE 产品编号153282-000
342A012-25/225-0



TE 产品编号466345-000
55A1131-24-MST3-9CS2275



TE 产品编号576784
HHHT PIDG PEEK STRATO 10 ASSY



TE 产品编号ZPF000000000145736
DMC-MD 26 C-K-T



TE 产品编号605980-2
FUSION TAPE, 1" X .020" X 30FT

文档

产品图纸

S200-3-00

英文版本

数据表/目录页

Raychem S200 Shield Terminators

英文版本