



热缩管



主要产品颜色: 白色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）： 3.2 mm [.125 in ]

收缩后内径（最大值): 1.6 mm [.062 in ]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

|      |         |
|------|---------|
| 产品系列 | RNF-100 |
| 墙面类型 | 单       |

电气特征

|         |       |
|---------|-------|
| 电压（最大值） | .6 kV |
|---------|-------|

主体特性

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 流体类型   | 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料 |
| 主要产品颜色 | 白色                 |
| 收缩率    | 2:1                |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃            |
| 灵活性    | 半柔性                |

尺寸

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 恢复的壁厚（公差）  | .51 mm[.02 in]  |
| 原始内径（最小值）  | 3.2 mm[.125 in] |
| 收缩后内径（最大值） | 1.6 mm[.062 in] |



|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 热缩管尺寸范围 | 1.6 – 3.2 mm[.062 – .125 in] |
|---------|------------------------------|

使用环境

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 收缩温度（最小值） | 95 °C            |
| 流体阻力      | 防溅               |
| 热缩管易燃性    | 阻燃               |
| 工组温度范围    | -55 – 135 °C     |
| 热缩管电阻     | 张力, 摩擦, 机械损害, 液体 |
| 收缩温度      | 121 °C           |

产品供货情况

|      |        |
|------|--------|
| 适用区域 | 全球, 全球 |
|------|--------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Reel |
|------|------|

其他

|         |    |
|---------|----|
| 符合低释气要求 | 否  |
| 产品来源    | 中国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V




TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | Raychem Versafit V4



热缩管(27)

客户还购买了



TE 产品编号145831-000  
222F242-71/42-0



TE 产品编号YDTS24W17-99SNC001  
RECP ASSY



TE 产品编号5-1634532-1  
BNC T Adpt JPJ 50Ohm Nickel Gold Pltd



TE 产品编号1385638-2  
HDM SAPR176F220O K



TE 产品编号1803384-2  
CRIMPER, INSULATION F



TE 产品编号2-1532023-9  
095-0615-2030=MCDR3-B-51PS



TE 产品编号2151014-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-042F048O



TE 产品编号3-640474-2  
02P MTA156 ASSY ON TAPE LF





文档

数据表/目录页

[RNF-100 Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本