



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 125 °C
原始内径（最小值）： 6.7 mm [.264 in]
收缩后内径（最大值): 3.3 mm [.13 in]
预装引线: 是
电线温度（最大值）： 85 °C

产品特性

结构特性

预装引线	是
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	6.7 mm[.264 in]
收缩后内径（最大值)	3.3 mm[.13 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电线温度（最大值）	85 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (43% in Solder) 物品安全使用说明：



使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)


客户还购买了




TE 产品编号 806823-000
[球形热缩护套：有嘴，直角](#)



TE 产品编号 ABC03N-20P
[IN-LINE RECP](#)



TE 产品编号 D17660-000
[D-200-82](#)



TE 产品编号 65003-06N
[RECP ASSY](#)



TE 产品编号 ABC06N-22P
[IN-LINE PLUG](#)



TE 产品编号 C88166-000
[S200-1-W1-22-9](#)



TE 产品编号 A74731-000
[S200-2-W1-22-9](#)



TE 产品编号 A59779-000
[S200-3-01-100HN](#)



文档

产品图纸

B-152-07-W418-9

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

Installation Procedure for Non-Eutectic Solder Alloy Product, B-152-XX,-S, and B-152-XX-W4YY-Z

英文版本

产品规格

英文版本