



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：135 °C

原始内径（最小值）：25 mm [.984 in]

收缩后内径（最大值）：17.2 mm [.677 in]

预装引线：否

电线温度（最大值）：125 °C

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	25 mm [.984 in]
-----------	-----------------

收缩后内径（最大值）	17.2 mm [.677 in]
------------	-------------------

使用环境

工作温度（最大值）	135 °C
-----------	--------

电线温度（最大值）	125 °C
-----------	--------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 超过限值的SVHC： Pb (37% in solder) 物品安全使用说明：
-----------------------------	--



使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

客户还购买了



TE 产品编号1958542-1
TERM, STRAT, R, HR, 1/0, 5/16, 90 BEND



TE 产品编号445595-4
PLG KIT,ARINC 404,W/O CONTACTS




TE 产品编号379165-000
44A1124-24-0/4-9



TE 产品编号383132-000
44A1124-24-2/6-9



TE 产品编号ZPF00000000007732
983-05E 24-61 SN-L



TE 产品编号488105N003
D-602-0127CS232



TE 产品编号613049-000
D-621-0436



TE 产品编号202473-000
D-621-0438



文档

产品图纸

[D-106-6025CS1241](#)

[英文版本](#)

数据表/目录页

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

[英文版本](#)