




TE 内部编号 NB25486001

Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 30 Expanded Inside Diameter (Min) 1.18 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)

热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 30 mm [1.18 in]

收缩后内径（最大值): 15 mm [.591 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	AP-2000
墙面类型	双

主体特性

流体类型	无铅汽油
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

切割长度	70 mm[2.76 in]
恢复的壁厚（标称）	1 mm[.039 in]
原始内径（最小值）	30 mm[1.18 in]
收缩后内径（最大值）	15 mm[.591 in]
热缩管尺寸范围	15 – 30 mm[.591 – 1.18 in]

使用环境



收缩温度（最小值）	110 °C
流体阻力	浸没式保护
热缩管易燃性	非阻燃
工组温度范围	-40 – 80 °C
热缩管电阻	摩擦，液体，机械损伤，应力
收缩温度	115 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

客户还购买了



TE 产品编号2333393-3
30 AWG QSFP28 对 QSFP28 电缆组件



TE 产品编号1060875-2
MCX CABLE PLUG, CRIMP ATTACH



TE 产品编号1986185-1
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2



TE 产品编号208810-2
PLUG ASSY,COAX MIX,AMPLIMITE



TE 产品编号1-2373376-0
10P,2MM,SHRD HDR,DRVT,SMD,0.1 AU,TB



TE 产品编号1776695-1
Strain Relief, D5200, Dynamic



TE 产品编号1986186-1
Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2

文档

产品图纸
AP-2000-106-0-70MM
英文版本

产品规格
质量规范
英文版本