



继电器、接触器和开关 > 开关 > 按钮开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

按钮开关产品类型：**开关**

致动器数量：**单**

致动器外形：**扩展型**

套管种类：**无螺纹**

产品特性

产品类型特性

|          |    |
|----------|----|
| 开关类型     | 按钮 |
| 防尘       | 否  |
| 按钮开关产品类型 | 开关 |
| 照明       | 否  |
| 致动器种类    | 圆形 |

结构特性

|          |         |
|----------|---------|
| ESD 接地端子 | 不带      |
| 联动       | 否       |
| 配置（极掷）   | 单极 - 双掷 |
| 致动器数量    | 单       |
| 微动       | 不带      |
| 支撑架      | 不带      |
| 触觉       | 否       |
| 操作功能     | 瞬时      |

电气特征

|          |        |
|----------|--------|
| 按钮开关额定电压 | 48 VDC |
|----------|--------|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 外壳材料 | 聚酯 |
|------|----|



|       |     |
|-------|-----|
| 致动器材料 | 聚酯  |
| 致动器外形 | 扩展型 |
| 套管种类  | 无螺纹 |
| 致动器颜色 | 黑色  |

接触件特性

|            |       |
|------------|-------|
| 端子基材       | 磷青铜   |
| 按钮开关触点额定电流 | .05 A |
| 开关端子电镀材料   | 镍打底镀金 |

端接特性

|      |      |
|------|------|
| 端接类型 | 印刷电路 |
|------|------|

机械附件

|          |    |
|----------|----|
| 安装角度     | 直角 |
| 按钮开关安装类型 | 通孔 |

壳体特性

|      |   |
|------|---|
| 小尺寸  | 否 |
| 工艺密封 | 否 |

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 致动器长度 | 3.05 mm[.12 in]  |
| 按钮宽度  | 2.46 mm[.097 in] |

使用环境

|      |    |
|------|----|
| 额定温度 | 标准 |
|------|----|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 批量 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） |



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月  
(211)  
不含REACH SVHC

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm ° |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 265°C                 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Alcoswitch APA



按钮开关(2)

客户还购买了

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号1-5747150-4<br/>09 RCPT SP/FMS SCRLK</p>            |  <p>TE 产品编号2-640456-0<br/>20P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR</p> |  <p>TE 产品编号1761606-5<br/>IDC LOW PRO HDR 14P VERT LG LA</p> |  <p>TE 产品编号1761606-3<br/>IDC LOW PRO HDR 10P VERT LG LAT BLK</p> |
|  <p>TE 产品编号1658939-3<br/>SFP 1X6 CAGE &amp; LIGHT PIPE KIT</p> |  <p>TE 产品编号390088-1<br/>BLACK HSG WITH 30AU CONTACT</p>      |  <p>TE 产品编号104894-8<br/>80 50/50 GRID RA HDR</p>            |  <p>TE 产品编号85488-7<br/>MOD I RECP PLTD 30 SEL</p>                |

文档



产品图纸

APA1FGRA04

英文版本

数据表/目录页

SWITCHES\_CORE\_PROGRAM\_CATALOG

英文版本