




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 7.92 mm [.312 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	2
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	2
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

Operating Voltage	300 VDC
-------------------	---------

接触件特性



端子额定电流（最大值）	10 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.8 μm[.031 μin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	扭结
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	7.92 mm[.312 in]
壳体颜色	红色
外壳材料	尼龙 6/6 GF

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准


UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 CAT-G7534-H342
灼热丝 Grace Inertia 接头

TE 产品编号 1-2232784-1
GIC7.92 2POS_HEADER ASS'Y NAT
KEYING B


该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 7.92

矩形电源连接器(37)


客户还购买了




TE 产品编号1-2040586-1
DYNAMIC D4200 TAB CONT S/LP LONG




TE 产品编号2-1735481-1
0.8FH,R17H.5,040,30/Sn,TU,SC



TE 产品编号2-1735481-3
0.8FH,R17H.5,080,30/Sn,TU,SC



TE 产品编号2-292161-7
CT P/HDR ASSY V 7P W/KINK BLUE



TE 产品编号3-1903392-4
GIC 2.5 W CAP HSG 3P YELLOW



TE 产品编号1-1649328-9
RTD34005



TE 产品编号104196-5
20 SYSTEM 50 RCPT ASSY SRRA



TE 产品编号1971895-3
3P, RAST 5 Tab Header, THV



TE 产品编号2308171-2
ZQSFP+ CAGE& CONN 2X2, EMI SPRING, BTB



TE 产品编号8-1833003-5
RT424012WG

文档

产品图纸

GIC 7.92MM CONN HDR ASS'Y 2POS RED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232784-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232784-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232784-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



5.0 POWER KEY CONNECTOR

日语

应用规格

日语

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本