



连接器 > 矩形连接器 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金

导线端子端接区域电镀材料: 金

Operating Voltage: 115 VDC

产品特性

产品类型特性

压线筒类型	压接
连接器系统	缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

Operating Voltage	115 VDC
-------------------	---------

主体特性

格栅端子接触部电镀材料	金
-------------	---

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
导线端子端接区域电镀材料	金
壳体內的端子定位力	带有
端子尺寸代码	20
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	7.5 A



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	簧片
-------------	----

尺寸

Wire Size	.08 – .34 mm²
-----------	---------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源、信号和数据
------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in Contact Lead-Copper Alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 38941-20L
CONT PIN

客户还购买了



TE 产品编号36149
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6



TE 产品编号1757820-6
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,ZN,1, CT



TE 产品编号205161-1
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,1




TE 产品编号2562-201-2031L
CONT SOC ASSY



TE 产品编号0641-1-2031L
CONT PIN



TE 产品编号100503L
CONT SOC ASSY



TE 产品编号218204-001
22759/34-20-9



TE 产品编号0662-207-1631L
CONT SOC ASSY



TE 产品编号2-1617122-1
JMACD-5XP = M39016/15-082P



TE 产品编号MS27488-20-2
SEALING PLUGS

文档

产品图纸

[CONTACTS \(=724-0007-20\)](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_38943-20L_1.2d_dxf.zip](#)

38943-20L

Connector Contacts, Socket, Gold, Gold, Operating Voltage 115 VAC, Operating Voltage 115 VDC, With Contact Retention Within Housing



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_38943-20L_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_38943-20L_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH Contacts Quick Reference Guide](#)

英文版本