



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: **护套**

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **9**

中心线（间距）: **6.35 mm [.25 in]**

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	9
行数	3

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	矩阵
多端子类型	不带
壳体内的端子定位力	不带



端子类型	插针
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙 GF
尺寸	
Row-to-Row Spacing	6.35 mm[.25 in] .8 in
使用环境	
工作温度范围	-55 – 120 °C[-67 – 248 °F]
操作/应用	
组件集成特性	不带
电路应用	电源和信号
行业标准	
CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR7189
经 VDE 测试	是
包装特性	
封装方法	Package
封装数量	1
其他	
适用于	标准通用 MATE-N-LOK 连接器

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1863003-1 09P UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 770021-1 09P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT	 TE 产品编号 770053-1 09P UMNL II CAP-FRONT 94VO	 TE 产品编号 794741-2 09P UMNL PLUG HSG NATL, GWI-V2
 TE 产品编号 643254-1 09P UMNL ASSY MOD HSG VO	 TE 产品编号 794537-1 09P UMNL PLUG HSG 150C BLK	 TE 产品编号 1586844-1 09P UMNL PLUG HSG NATL, GW	 TE 产品编号 2029314-1 09P UMNL PLUG HSG 150C-RED





TE 产品编号 2029369-1
06P UMNL-II REAR, TW-N-LK-CAP



TE 产品编号 2029370-1
09P UMNL-II REAR, TW-N-LK-CAP



TE 产品编号 2178933-1
09P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号 794741-1
09P UMNL PLUG HSG NATL


该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)



插入和拔出工具(4)



电源端子(207)



矩形护套和应力消除(35)



矩形电源连接器(725)



矩形连接器壳体(2)



矩形连接器密封件(26)



矩形连接器适配器(7)



矩形连接器锁定(4)



矩形连接器键控插头(3)




连接器端子(11)


客户还购买了



TE 产品编号1-2176054-1
RLP73N 2A R13 5% 5K RL



TE 产品编号2-1623788-4
SQM5 R20 5% (WIRE)



TE 产品编号2-1623795-7
SQP5 100R 5% WIRE



TE 产品编号1-794222-0
MINI UMN2 PIN 20-16AWG AU LF






TE 产品编号1-794219-0
MINI UNML2 SOK 26-22 AWG AU LF



TE 产品编号1-794223-0
MINI UMNL2 SCKT 20-16AWG 30AU



TE 产品编号1217671-1
CLSTR BLK RCPT AMVAR 1500-4200



TE 产品编号8-322335-1
TERMINAL,SOLIS R HT 16-14 10



TE 产品编号2-1393100-6
KBP-11DG-24=KA/KB/KC/KR

文档

产品图纸

09P UMNL II CAP REAR 94VO

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_770054-1_W.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_770054-1_W.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770054-1_W.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告



英文版本