




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 120

Row-to-Row Spacing: 2.5 mm [.098 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 引导槽

产品特性

产品类型特性

背板模块类型	中心
信号排列	差分
连接器系统	板对板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
护罩种类	部分带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

每列的对数	5
线对数量	40
可堆叠	否
信号位置数量	80
Number of Positions	120
行数	15



列数	8
背板架构	传统背板
PCB 安装方向	垂直

电气特征

UL 电压额定值	250 VAC
阻抗	100 Ω
Operating Voltage	250 VAC

信号特征

差分阻抗	100 Ω
每列的差分对数量	5
数据速率	10 Gb/s

接触件特性

端子接触部长度	6 mm[.236 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.5 μm[20 μin]
端子类型	插针
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	矩形柱
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.5 mm[.098 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

接合固定	不带
PCB 安装对准	不带
导轨硬件	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准	带有



接合对准类型	引导槽
连接器安装类型	板安装

壳体特性

有带罩的边数	2 - 侧面
端壁位置	开式
外壳材料	LCP（液晶聚合物）
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	1.9 mm[.075 in]

尺寸

连接器长度	15.35 mm
连接器高度	11.8 mm
连接器宽度	24.4 mm
PCB Hole Diameter	.47 mm
Row-to-Row Spacing	2.5 mm[.098 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 90 °C[-85 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476
机构/标准	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料





欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1934218-1 Tin Man Recept Assy 5 pair 8 Column	 TE 产品编号 1934949-1 Tinman 5pr 8col vert recpt 15mm stack	 TE 产品编号 1976930-1 INS TOOL, TIN MAN, 4,5	 TE 产品编号 1976935-1 EXT TOOL. IND CONTACTS, T.M.
--	---	---	---

该系列中的其他产品 | Z-PACK TinMan

 插入和拔出工具(2)	 高速背板连接器(65)
---	---

客户还购买了



TE 产品编号1-1617121-9
JMAC-5XP = M39016/9-057P

TE 产品编号1-6450869-4
V/R 2ACP+1LP+32S+3HDP+1LP+1P

TE 产品编号1-1469492-1
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 0 DEG

TE 产品编号1410186-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP H-LFT

TE 产品编号1410142-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL RGH

TE 产品编号1410140-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL CNT

TE 产品编号1-5353190-1
.6FHR04H,160,S,GIG,08/Sn,TR,NSNo

TE 产品编号1-2176088-3
RP 1J 0.166W 1K0 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1-179608-6
CT DBL ROW HOLDER,MT,16P,NA

文档

产品图纸

Tin Man Header Assy 5x8 Open

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1934269-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1934269-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1934269-1_B.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK TinMan High Speed, High Density Backplane Connector](#)

英文版本

[High Speed Backplane Interconnect Solutions Brochure 1654263-1](#)

英文版本

[Z-PACK TinMan High Speed High Density Backplane Connector Catalog 5-1773447-9](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_1934269-1_10092015737_dmtec](#)

英文版本

[MD_1934269-1_10092015737_dmtec](#)

英文版本