

MT-LWA-.094-X-SP

✓ 有效

TE 内部编号 CM9831-000

Heat Shrink Tubing, Clear, Single Wall Type, 2.38 Expanded Inside Diameter (Min) .094 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管

主要产品颜色: 透明, 透明

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 2.38 mm [.094 in]

收缩后内径（最大值): .8 mm [.031 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	MT-LWA
墙面类型	单

电气特征

电压（最大值）	1 kV
---------	------

主体特性

流体类型	医疗液体, 水
主要产品颜色	透明, 透明
收缩率	2:1
主要产品材料	医用级交联聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.43 mm[.017 in]
原始内径（最小值）	2.38 mm[.094 in]
收缩后内径（最大值）	.8 mm[.031 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	110 °C
流体阻力	湿度/喷射保护, 防溅
热缩管易燃性	非阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
热缩管电阻	冲击, 张力, 液体, 辐射灭菌
收缩温度	110 °C

产品供货情况



适用区域	全球, 全球
包装特性	
封装方法	切割件, 杆, 线轴
其他	
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号1534579-1
16POS MQS REC COD A

TE 产品编号1658670-3
PIN CONTACT,22 DF,STRIP,22-28

TE 产品编号1-1775333-0
ZIF FPC 0.5, 2H, 10P

TE 产品编号1-1437012-0
609-003=HDW IDC JCKSOCKET ASSY



TE 产品编号1-796642-8
18POS 5.0MM CE VRT HDR,TRM BLK

TE 产品编号2-103240-2
44 MODII HDR DRST B/A .100CL

TE 产品编号2-2319764-0
E STACK PIANO 10P G SHORT TUBE
PD OFF

TE 产品编号NB15784001
RNF-150-3/64-0-SP

文档

- 产品环境合规性
- Product Compliance
- 英文版本
- Product Compliance
- 英文版本