

MT-LWA-.047-X-STK

✓ 有效

TE 内部编号 CR6145-000

Heat Shrink Tubing, Clear, Single Wall Type, 1.35 Expanded Inside Diameter (Min) .053 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管

主要产品颜色: 透明, 透明

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 1.35 mm [.053 in]

收缩后内径（最大值): .33 mm [.013 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	MT-LWA
墙面类型	单

电气特征

电压（最大值）	1 kV
---------	------

主体特性

流体类型	医疗液体, 水
主要产品颜色	透明, 透明
收缩率	2:1
主要产品材料	医用级交联聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

切割长度	1238.4 mm[48 in]
恢复的壁厚（标称）	.31 mm[.01 in]
原始内径（最小值）	1.35 mm[.053 in]
收缩后内径（最大值）	.33 mm[.013 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	110 °C
流体阻力	湿度/喷射保护, 防溅
热缩管易燃性	非阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
热缩管电阻	冲击, 张力, 液体, 辐射灭菌
收缩温度	110 °C



产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	切割件, 杆, 线轴
------	------------

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-1614782-7
BDS 2 A 100 4R7 10%

TE 产品编号3-178129-6
Dynamic 3200 母端和公端壳体

TE 产品编号1318095-2
DYNAMIC D-3500 REC HSG 6P

TE 产品编号2-179958-6
DYNAMIC D-5 REC HSG Y SGL ROW

TE 产品编号3-1473562-4
RITS CONN. PLUG ASSY 4P ORANGE

TE 产品编号170363-1
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP

TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL

TE 产品编号2345832-2
REC. KIT (CONT. ADD.) NEW MOTO. PF

TE 产品编号NB15532001
RNF-100-3/64-CL-STK