



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: **屏蔽焊锡环**

工作温度 (最大值): 150 °C

原始内径 (最小值): 2.67 mm [.105 in]

收缩后内径 (最大值): 1.52 mm [.06 in]

预装引线: 否

## 产品特性

### 产品类型特性

接头类型	焊接套管
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

### 结构特性

预装引线	否
------	---

### 端接特性

端接方法	焊接
------	----

### 尺寸

总长	11.1 mm [.437 in]
原始内径 (最小值)	2.67 mm [.105 in]
收缩后内径 (最大值)	1.52 mm [.06 in]

### 使用环境

工作温度 (最大值)	150 °C
电阻属性	溅湿保护
电线温度 (最大值)	125 °C

## 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)

超过限值的SVHC：

Pb (37% in Solder)

物品安全使用说明：

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl &gt; 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V

## 客户还购买了

TE 产品编号6-338171-2  
37P. HDP20 PLUG ASSTE 产品编号EC9898-000  
ZHD-SCE-1K-6.4-50-9TE 产品编号1806378-1  
4E 50-10 CU WMTE 产品编号1856390-8  
Clip FASTON R 6,3x0,8 Lait eta



TE 产品编号1806379-1  
4E 70-16 CU WM



TE 产品编号2164323001  
55A0113-16-9



TE 产品编号ZPF00000000019868  
FDBA 57-12-10 SW-K 090 A499



TE 产品编号CV4709-000  
TXR40BW00-1406BI



TE 产品编号F33668-000  
TXR40BW00-2010BI



TE 产品编号977129-000  
TXR40BW00-2216BI

## 文档

### 产品图纸

[B-028-00](#)

[英文版本](#)

### 数据表/目录页

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

[英文版本](#)

### 产品规格

[产品规格](#)

[英文版本](#)