




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 14

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	14
行数	2

电气特征

端接电阻	12 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 V

接触件特性

端子类型	插座
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性



线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

连接器长度	17.78 mm[.7 in]
连接器高度	6.96 mm[.24 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.27 mm[.05 in]
Wire Size	.05 – .15 mm²
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	170
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Pb (13% in COMPONENT PART) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 58074-1 MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME	 TE 产品编号 58062-1 HEAD IDC MODU MT W/O TL	 TE 产品编号 58577-1 HAND TOOL PACKAGE (AMPMODU MT)
---	--	---

客户还购买了

 TE 产品编号4-643828-3 13P MTA100 CONN ASSY LF	 TE 产品编号63517-1 250 FLG FAST REC 18-12 TPBR	 TE 产品编号4862984002 CGPE-105-3/8-0-SP	 TE 产品编号2-31808-2 TERMINAL, SOLIS R 8 5/16
--	--	--	--





TE 产品编号2150487-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F250F](#)



TE 产品编号2150549-2
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-180F340O](#)



TE 产品编号2266763-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-042F110F](#)



TE 产品编号3-647478-4
[04P MTA156 ASSY 22AWG RED LF](#)



TE 产品编号4631263002
[FLHTC0311-18-1](#)



TE 产品编号T2080062201-100
[HQ-4/2-F](#)

文档

产品图纸

[14 AMPMODU MT ASSY DR .100CL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_102393-5_S.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_102393-5_S.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_102393-5_S.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[Pneumatic Pistol Grip Tool](#)

英文版本

102393-5

Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 14 Position, 2.54mm [.1in]
Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 2 Row

