




连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > SIP 插座



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 16

中心线（间距）: 2.54 mm [.09 in]

支脚种类: 直式

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
支脚种类	直式
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	16
---------------------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.09 in]
---------	-----------------

使用环境

--	--



工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-5499910-0
AMP 锁门通用插头



TE 产品编号1337771-8
50 OHM COAX BNC STR PLUG P99-E



TE 产品编号1337771-4
50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P



TE 产品编号826926-2
AMPMODU II PIN HEADER



TE 产品编号1-1623708-2
RGP0207CH 10% 1G0

TE 产品编号1-1478903-0
SMA STR PLG DS RG402 GSS

TE 产品编号1-1478966-0
SMA B/HD SKT RCPT GSS

TE 产品编号1-1814655-5
SIP IC Skt 20 SSR Sn/Au FLH RoHS

TE 产品编号1-2176325-1
CRGP 0402 68R 1%

文档

产品图纸

SIP IC Skt 16 SSR Sn/Au FLH RoHS

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1814655-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1814655-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1814655-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品环境合规性

MD_1-1814655-1_12212015149_dmtec

英文版本

MD_1-1814655-1_12212015149_dmtec

英文版本