




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 压接 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 44

D-Sub 端子大小: 22

D-Sub 外壳尺寸: 4

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 接地凹痕       | 不带     |
| 垫圈         | 带有     |
| 产品类型       | 连接器    |
| 外壳类型       | 金属     |
| 连接器和壳体类型   | 母端, 母端 |
| 连接器系统      | 缆到缆    |
| D-Sub 外壳尺寸 | 4      |
| Sealable   | 是      |
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 44 |
|---------------------|----|

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 外壳材料   | 碳钢   |
| 屏蔽材料   | 钢    |
| 固定夹材料  | 不锈钢  |
| 外壳电镀材料 | 锌    |
| 插针材料   | 热塑塑料 |



接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| D-Sub 端子大小  | 22  |
| 端子额定电流（最大值） | 5 A |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 接合固定    | 不带   |
| 连接器安装类型 | 面板安装 |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | 热塑性             |
| 壳体颜色    | 黑色              |
| 中心线（间距） | 2.29 mm[.09 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 适用于  | 压接扣入式  |
| 屏蔽   | 否      |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

|         |     |
|---------|-----|
| 插针易燃性等级 | V-0 |
|---------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                     |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 205090-1  
HD 20 SOCKET CONTACT

客户还购买了



TE 产品编号1658606-1  
50 POS HDF RCPT, MS, LEAD FREE



TE 产品编号1-6609037-6  
30EMC6=F8131



TE 产品编号1658621-6  
26 NOVO MIL/CTR 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号171638-1  
MINI U-M-N-L PIN CONT. L.P




TE 产品编号171639-1  
MINI U-M-N-L SOCKET L.P



TE 产品编号172233-1  
2 POS MINI UMNL CAP HOUSING



TE 产品编号1658621-9  
40 NOVO MIL/CTR 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号1-282838-1  
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 10P





TE 产品编号ZPF000000000136658  
FDBA 57-20-16 PW-K 090 A499

文档

产品图纸

AMPLIMITE IP67, SZ3, 90, 44 POS, RCPT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2221760-3\_E.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2221760-3\_E.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2221760-3\_E.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

IP67 Sealed AMPLIMITE

英文版本