




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明光电池



街道照明光控器产品供货情况: AMERICAS, ANZPAC, ASIA, EMEA

街道照明光控技术: Thermal

街道照明光控器额定电压: 185 – 305 VAC

街道照明光控器产品类型: Commercial/Industrial

街道照明光控器尺寸: 52 x 41 mm [2.05 x 1.62 in]

产品特性

产品类型特性

光传感器	CdS 光电池
产品系列	AA 系列（按钮样式）
街道照明光控技术	Thermal
街道照明光控器产品类型	Commercial/Industrial

电气特征

街道照明光控器额定电压	185 – 305 VAC
额定负载（镇流器）	1100 VA
额定负载（钨丝）	1200 W
失效模式	开

主体特性

颜色	黑色
----	----

机械附件

街道照明光控器安装方式	Internal
-------------	----------

壳体特性

外壳材料	聚碳酸酯
------	------

尺寸

街道照明光控器尺寸	52 x 41 mm[2.05 x 1.62 in]
-----------	----------------------------



使用环境

工作温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

应用	黄昏到黎明照明控制关闭延时能够阻止负载因车辆前照灯或闪电而转换至关闭状态。可调节滑动条可以现场调节，以满足不同照明环境的要求。
开灯照度	1.5 fc
打开延时	30 – 45 seconds

行业标准

UL 等级	是
标准	ANSI C136.24
获得 CSA 认证	是

产品供货情况

街道照明光控器产品供货情况	AMERICAS, ANZPAC, ASIA, EMEA
---------------	------------------------------

包装特性

封装方法	盒
------	---

其他

可选其他颜色	否
保修	6 年
产品使用	装饰性灯具、落地灯、商业和住宅使用、墙壁安装应用
关/开比率	4:1
导线引线	6 in

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）




超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2213362-4 RCPT ASSY, DIMMABLE PHOTOCONTROL, 105C, 3/4	 TE 产品编号 2213627-4 ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7 POS 105C	 TE 产品编号 2-2332966-4 RECEPTACLE, TOOL-LESS ROTATABLE DIMMING	 TE 产品编号 CAT-ST833-L97 母端配件
 TE 产品编号 BB3399-000 ALR-8090-VFS	 TE 产品编号 4Z9454-000 ALR-7090-VFS	 TE 产品编号 L2134Z-000 ALR-7090-VPS	 TE 产品编号 2328118-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP
 TE 产品编号 2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap	 TE 产品编号 D37490-000 CPGI-GELCAP-SL-2/0-3HOLE		

该系列中的其他产品 | ALR AA




ANSI 街道照明光电池(8)

客户还购买了



TE 产品编号154N-005G-RT
5 PSIG RIBBON CABLE TUBE MV
PRESSURE



TE 产品编号1623804-8
SQZ10 3R3 5% WIRE



TE 产品编号301910-000
ALR-AT-168



TE 产品编号385640-000
ALR-AM-1-A-NB



TE 产品编号Y12345-000
ALR-SC-10A



TE 产品编号2106751-3
Connector, Thru Hole-IDC, 3 pos,
18AWG



TE 产品编号4-103795-0
80 MODII HDR DRRA B/A .100CL



TE 产品编号1SNA115665R2500
M4/8.SFDT



TE 产品编号2213189-4
Assembly, IPI Connector 26-24GA w
cap



TE 产品编号4-1879350-2
RR01 5% 11R AMMO

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_131520-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_131520-000_A.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_131520-000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AA-SERIES-PHOTOCONTROLS-STREET-LIGHTING](#)

英文版本