




连接器 > 模块化插座和插头 > 组合插座



端口矩阵配置: 1 x 2

端口配置: 多个端口

模块化插座和插头接口类型: RJ11 / RJ45

连接器外形: 低

状态指示灯类型: LED

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	连接器
模块化插座和插头接口类型	RJ11 / RJ45
模块化插座和插头产品	组合插座
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 接地
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

端口矩阵配置	1 x 2
端口配置	多个端口
状态指示灯类型	LED
连接器端子密度	标准
PCB 安装方向	直角
Number of Positions	6, 8
装载位置数量	6, 8

主体特性

外壳电镀材料	镍
LED 颜色（右上角）	黄色
LED 颜色（左上角）	绿色



连接器外形	低
模块化插座插销方向	反向 - 闭锁
屏蔽材料	黄铜
屏蔽电镀材料	镍

接触件特性

	15/50 μin
RJ22 端子接触部电镀材料	镍打底镀金
RJ14 端子接触部电镀材料	镍打底镀金
RJ14 端子接触部电镀厚度	15/50 μin
端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	PA 46 GF
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]

尺寸

连接器高度	11.3 mm[.445 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

--	--



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	3 类

包装特性

封装数量	1100
封装方法	Box, 盒和托盘

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2010年12月（44） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





客户还购买了



TE 产品编号3-5106081-0
2MM HM, HEADER, TYPE C



TE 产品编号ZPF000000000117835
FLOATING MALE BLOCK 2POLES + CTS



TE 产品编号2-1534126-1
AMP MCP 2.8 SOCKET HSG.,15POS. ASSY



TE 产品编号2-1735482-2
0.8FH,R17H.5,060,30/Sn,TR,SC



TE 产品编号1059467-1
4510 7985 00,OSP CABLE JACK



TE 产品编号2176361-4
RQ 0402 4K99 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号4-2176388-3
RQ 1206 27R4 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

Combo RJ45/RJ11,SMD type,15u", G/Y LED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1734255-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1734255-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1734255-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本