



连接器 > 照明连接器 > Poke-In 连接器



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: .16 mm [4 in]

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

连接器类型	连接器组件
连接器种类	母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	3
---------------------	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	7.5 A
-------------	-------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	.16 mm[4 in]
---------	--------------

尺寸

连接器高度	.23 mm[5.8 in]
-------	----------------



Wire Size20 – 18 AWG

使用环境

工作温度范围-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用Power

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）
超过限值的SVHC：Not Yet Reviewed

卤素含量非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2106431-3
Connector, SMT-IDC PASS THRU, 3 POS, 20



TE 产品编号 5-2106003-3
Connector, SMT-IDC,3 pos, 20AWG, black



该系列中的其他产品 | Insulation Displacement Connectors Closed End



Poke-In 连接器(66)



线对板接头和插座(1)




镇流器连接器(23)


客户还购买了



TE 产品编号1-5747150-3
09 RCPT SP/FMS SCRLK



TE 产品编号1-1775469-3
HPI CONN., 2.0MM, R/A, SMT, 13P, 80U"



TE 产品编号142270-3
CONNECTOR SHUNT 2 P



TE 产品编号1-2106003-2
Connector, SMT-IDC, 2 POS, 20 AWG




TE 产品编号1-2106003-1
Connector, SMT-IDC, 1 POS, 20 AWG



TE 产品编号1-2106489-3
Connector, Thru Hole-IDC, 3 pos, 20AWG



TE 产品编号1-1627171-1
H3932/R4000



TE 产品编号8-146252-2
64 MODII HDR DRST B/A .100 LF

文档

产品图纸

Connector, SMT-IDC, 3 POS, 20 AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2106003-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2106003-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2106003-3_B.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
IDC_SSL_CONNECTOR

英文版本

产品规格
应用规格

英文版本

机构认证
机构批件

英文版本