




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明底座组件



主要产品颜色: 黑色

产品直径: 76 mm [3 in]

包括照明连接器特性: Not Vented

Number of Positions: 7

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	Not Vented
Number of Positions	7

电气特征

浪涌保护	无
Operating Voltage	600 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	15 A



尺寸

产品直径	76 mm[3 in]
------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (5.1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ST833-P5663
光控制外壳

TE 产品编号 CAT-ST833-R2435
调光插座, 可旋转

TE 产品编号 CAT-ST833-R2435A
调光插座

TE 产品编号 CAT-ST833-L97A
无需工具即可安装的可旋转调光插座

TE 产品编号 1-2311664-1
COVER, 76MM DIAMETER, 75MM HT, CLEAR

TE 产品编号 1-2314670-4
RCPT ASSY,DIMMABLE PHOTOCONTROL,105C,3/4

TE 产品编号 2-2213627-2
ASSY, ROT DIM REC 49.22MM 7 POS 150C

TE 产品编号 2-2311664-1
COVER,76MMDIA,75MM HT,W/ FLAT, SMOKE GRAY

TE 产品编号 2213717-2
Rcpt Assy,Dimmable Photocontrol, 150C,3/4

TE 产品编号 2213785-1
RCPT ASSY,DIM PHOTO,105C,3/4, CONNECTORS

TE 产品编号 2213899-2
Rcpt Assy,Dimmable Photocontrol, 150C,3/4

TE 产品编号 2213899-4
RCPT ASSY,DIMMABLE PHOTOCONTROL,105C,3/4

TE 产品编号 2311664-1
COVER, 76MM DIAMETER, 75MM HEIGHT

TE 产品编号 2314670-2
Rcpt Assy,Dimmable Photocontrol, 150C,3/4

TE 产品编号 3-2213627-2
ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7 POS 150C

TE 产品编号 5-2213362-4
RCPT ASSY,DIM PHTCNTRL,105C,3/4, TINNED


TE 产品编号 2376865-2
Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /4

TE 产品编号 2376865-4
Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /4

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



ANSI 街道照明底座组件(14)




ANSI 街道照明插座(25)



ANSI 街道照明电源管理(6)



ANSI 街道照明组件(17)



街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了



TE 产品编号2213748-1
光控制外壳



TE 产品编号2213362-4
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,105C,3/4



TE 产品编号1415898-1
RTS3T024



TE 产品编号2213627-4
ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7
POS 105C




TE 产品编号2213831-3
BASE ASSY, 80MM, SEALED



TE 产品编号1-284514-0
10 POS TERMI-BLOK HDR DIR. POL



TE 产品编号2213626-1
GASKET, SEALING ROT DIM RECEPT



TE 产品编号2176083-5
EP 5W (S) 47R 5%



TE 产品编号4-2176337-9
CRGCO 0402 100K 1%

文档



产品图纸

LUMAWISE ENDURANCE N SHRTNG CAP BASE ASM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325661-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325661-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325661-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER

LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本