



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明开路帽和短路帽



照明产品类型: **短路帽**

浪涌保护: **无**

主要产品颜色: **红色**

工作电压范围: **600 VAC**

产品直径: **84.7 mm [3.33 in]**

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	短路帽
Sealable	是

结构特性

Number of Positions	3
---------------------	---

电气特征

浪涌保护	无
工作电压范围	600 VAC

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

尺寸

产品直径	84.7 mm[3.33 in]
------	------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---



操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (.13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-ST833-L97 母端配件	 TE 产品编号 1-2213362-4 RCPT ASSY, DIMMABLE PHOTOCONTROL, 105C, 3/4	 TE 产品编号 1-2363929-1 LUMAWISE N Bracket Mount Rotate Recpt 3P	 TE 产品编号 1-2363929-2 LUMAWISE N Bracket Mount Rotate Recpt 5P
---	---	---	---



TE 产品编号 1-2363929-3
LUMAWISE N Bracket Mount Rotate Recept 7P

TE 产品编号 2213848-3
ASSY,PHOTOCONTROL POWER RECEPTACLE,150C

TE 产品编号 2213848-4
ASSY,PHOTOCONTROL POWER RECEPTACLE,105C

TE 产品编号 2363929-1
LUMAWISE N Bracket Mount Receptacle, 3P

TE 产品编号 2363929-2
LUMAWISE N Bracket Mount Receptacle, 5P

客户还购买了

TE 产品编号2213748-1
COVER,LIGHT CONTROLLER,76MM DIA,MEDIUM

TE 产品编号2213730-1
LIGHT CONTROLLER BASE ASSEMBLY, 76MM DIA

TE 产品编号2213831-1
LUMAWISE ENDURANCE S BASE ASSEMBLY, 80MM

TE 产品编号D02595-000
ALR-SC-10A-(B-125)

TE 产品编号2213626-1
GASKET, SEALING ROT DIM RECEPT

TE 产品编号2213469-1
GASKET, PHOTOCELL RECEPTACLE

TE 产品编号2213858-1
RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE ENDURANCE S

TE 产品编号2213795-1
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S

TE 产品编号2328118-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP

文档



产品图纸

LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap, Open

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2361116-2_3.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2361116-2_3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2361116-2_3.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE Endurance N+ Shorting Caps

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本