



连接器 > 照明连接器 > Poke-In 连接器



Number of Positions: 4

Sealable: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

Wire Size: 16 – 20 AWG

端子额定电流（最大值）：5 A

产品特性

产品类型特性

连接器类型	连接器组件
连接器种类	母端
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	4
---------------------	---

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

端子布局	矩阵
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子额定电流（最大值）	5 A

尺寸

--



Wire Size	16 – 20 AWG
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 190 °F]
--------	---------------------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CAT-L97-B2911 LUMAWISE Endurance S 基座配件	 TE 产品编号 2341474-2 SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S	 TE 产品编号 2311474-1 RELAY EVC500 COVER SCREW
--	--	---

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S




Poke-In 连接器(1)



Zhaga Book 18 街道照明连接器(32)

客户还购买了



TE 产品编号MS860702BA01-50
PTH COMBINATION DIGITAL
SENSOR




TE 产品编号2834006-2
RELEASE POKE-IN
CONNECTOR_2POLES



TE 产品编号2-1415899-8
RZH3-1A4-D012



TE 产品编号3-643818-2
02P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL




TE 产品编号3-521057-2
ULTRAFAST 250 ASSY TAB 16-14
AWG TPBR




TE 产品编号2271183-1
RECEPTACLE, 2PINS WIRE TO WIRE
CONNECTOR




TE 产品编号2271180-1
PLUG, 2PIN WIRE TO WIRE
CONNECTOR



TE 产品编号3-520338-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG
TPBR



TE 产品编号282830-5
TERMI-BLOK PLUG 90&180 5P. 5



TE 产品编号2271597-8
AMPMODU, REC HDR,DR, 2.0PITCH,
SMT, 8P

文档

产品图纸

RECEPT ASSY, LUMAWISE ENDURO S, KEYED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2343403-1_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2343403-1_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2343403-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[LUMAWISE Endurance S CB Certificate](#)

英文版本

[LUMAWISE Endurance S CB Test Report](#)

英文版本