

100G1181-0.60-G124-0

✓ 有效

Raychem

TE 内部编号 A046043001

Twisted Pair Cable, Spec 100G, 750VAC Twisted Pair Cable Voltage Rating, .6mm² Wire Size, Operating Temperature Range -55 – 120 °C

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 绞合线对电缆



绞合线对电缆类型: **规格 100G**
绞合线对电缆额定电压: 750 VAC
双绞线电缆绝缘材料: **阻燃改性聚酯**
双绞线电缆导体材料: **镀锡铜, 镀锡铜**
Wire Size: .6 mm²

产品特性

产品类型特性

绞合线对电缆类型	规格 100G
----------	---------

电气特征

绞合线对电缆额定电压	750 VAC
------------	---------

主体特性

双绞线电缆绝缘材料	阻燃改性聚酯
双绞线电缆导体材料	镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

Wire Size	.6 mm ²
-----------	--------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 120 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量

超出范围 - 不受卤素要求的限制


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 650074-000
D-436-36

客户还购买了



TE 产品编号374402-000
44A0141-24-0/2/6/9



TE 产品编号387811-000
44A1111-20-4-9




TE 产品编号E146163001
55A9012-30-4/5




TE 产品编号AAE2888-00
BTH1-21-10-2-Z



TE 产品编号874439-000
HEX40-AB-00-19-A7-2-DS



TE 产品编号2-1589483-7
STL065L2HN = SMT CONN



TE 产品编号4-1589777-3
STM065SC2DM024N = WDUALOBE



文档

产品图纸

100G1181-0.60-G124-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_Zerohal100G

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本