




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: **插头**
连接器系统: **缆到缆**
Number of Positions: **26**
电源/信号/同轴电缆组合: **否**
D-Sub 外壳尺寸: **2**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
D-Sub 外壳尺寸	2
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
盲配	是

结构特性

Number of Positions	26
电源/信号/同轴电缆组合	否

主体特性

背面外壳材料	钢
外壳材料	钢, 铝合金
正面外壳电镀涂层	黄色铬酸盐
背面外壳电镀材料	铜镀金
正面外壳电镀材料	镉
固定夹材料	不锈钢
正面外壳材料	铝合金



外壳电镀材料	镉
非磁性	否

接触件特性

端子类型	插针
D-Sub 端子大小	22
端子额定电流（最大值）	5 A

机械附件

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
-------	-----------------

壳体特性

中心线（间距）	2.29 mm[.09 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

ULTRA-LITE 连接器	否
电路应用	Signal

行业标准

NASA 资质	否
---------	---

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26W13-98BNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号213153-1
PLUG ASSY, 15 POSN, AMPLIMITE



TE 产品编号413012-1
PLUG, FLOATING, BLINDMATE 2.8MM



TE 产品编号1532186-1
M83513/03-H01N, MCKS-N1-B-100P6G1-18.0




TE 产品编号2151020-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F062O



TE 产品编号449529-1
JACK, 2.8 BLINDMATE



TE 产品编号6-1589070-6
CX090PC2RG024Q = Coax



TE 产品编号57040-7
Madison Spec 100-4703 Rev. 7

文档

产品图纸
PLUG ASSY,26 POSN AMPLIMITE
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_445010-1_M.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_445010-1_M.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_445010-1_M.3d_stp.zip

445010-1

Box Mount D-Sub Connectors, Plug, Cable-to-Cable, 26 Position, 2 D-Sub Shell Size, Pin, 22 D-Sub Contact Size, 2.29mm [.09in] Centerline, Wire & Cable



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。