



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值类: **500 – 600 mW**

线圈功率额定值（直流）: **500 mW**

线圈电阻: **1100 Ω**

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	4000 V
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
线圈功率额定值	.5 W
端子极限连续电流	8 A
绝缘漏电类	8 mm
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms
端子和线圈间绝缘漏电	8 mm[.315 in]
线圈电流	.024 A
线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值类	500 – 600 mW
线圈功率额定值（直流）	500 mW
线圈电阻	1100 Ω
线圈电压额定值	24 VDC
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子电压额定值	250 VAC

主体特性



产品重量	18 g[.635 oz]
------	---------------

接触件特性

端子电镀材料	银镍包金
端子排列方式	2 Form C (CO)
端子电流类	5 – 10 A
端子额定电流（最大值）	8 A
端子材料	AgNi0.15, 银镍包金
端子极数	2
端子类型	PCB-THT

端接特性

继电器端接类型	通孔
---------	----

机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

尺寸

长度类（机械）	25 – 30 mm
底座尺寸	29x12.6 mm
尺寸 (L x W x H)（近似值）	29 x 12.6 x 25.5 mm
绝缘间隙类	8 mm
高度类（机械）	25 – 30 mm
端子和线圈间绝缘间隙	8 mm[.315 in]
宽度类（机械）	12 – 16 mm
产品宽度	12.6 mm[.496 in]
产品长度	29 mm[1.142 in]
产品高度	25.5 mm[1.004 in]

使用环境

环境温度类	-40 – 70 °C
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
工作温度范围	-45 – 70 °C[-40 – 158 °F]

包装特性

封装方法	盒和管
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1393161-9
RP28500-RETAINING CLIP




TE 产品编号 1860996-1
RP16C01 PLASTIC RETAINING CLIP HIGH



TE 产品编号 1860991-1
RT78602, RELAY SOCKET PCB 5MM

客户还购买了



TE 产品编号1623788-2
SQM5 10R 5% (WIRE)



TE 产品编号1-1393793-4
V23105A5477A201



TE 产品编号1-747150-4
09 RCPT SP/FMS SCRLK



TE 产品编号1-1393779-8
V23101D 7A201






TE 产品编号1393845-4
RP821012



TE 产品编号1393240-3
RT314110



TE 产品编号1393230-7
RP3SL005



TE 产品编号CTJ-2A-01
BRACKET



TE 产品编号1-2176349-4
CRGCQ 2512 120R 1%

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393845-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393845-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393845-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PCB Accessories Industrial Power Relays

英文版本

Power PCB Relay RPII/2

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

Industrial Relays Quick Reference Guide

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays



英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本