




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



接合插针直径: 8 mm [.314 in]

连接器系统: 线到设备

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 8 mm [.314 in]

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

产品特性

产品类型特性

|       |      |
|-------|------|
| 连接器系统 | 线到设备 |
|-------|------|

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| 空白孔位                | 2 |
| Number of Positions | 2 |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 200 VAC |
| 标称电压架构            | 850 V   |

接触件特性

|        |               |
|--------|---------------|
| 接合插针直径 | 8 mm[.314 in] |
|--------|---------------|

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 8 mm[.314 in] |
|---------|---------------|

使用环境

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F]                            |
| 工作温度范围    | -40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-104 – 257 °F] |



行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| 机构/标准    | LV214    |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装数量 | 10000 |
| 封装方法 | Box   |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 是 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                       |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>尚未进行合规性审核 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                     |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件






TE 产品编号 3-2322122-2  
HVP800 2P HEADER ASSY




TE 产品编号 4-2322122-2  
HVP800 2P HEADER ASSY



TE 产品编号 5-2322122-2  
HVP800 2P HEADER ASSY

该系列中的其他产品

AMP+ HVP800



其他汽车连接器附件(1)




汽车密封件和盲堵(5)



汽车接头(56)



汽车端子(5)




汽车连接器 EMC 屏蔽(11)



汽车连接器护套(103)



汽车连接器盖帽(11)



汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(10)



高压线束加工设备(24)

客户还购买了




TE 产品编号2234168-1  
DIE SET DIA 6MM T 4MM2



TE 产品编号2266339-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-064F122OA



TE 产品编号2266466-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-075F128O



TE 产品编号2272519-3  
FEMALE KIT, 1P, FAKRA





TE 产品编号2272519-4  
FEMALE KIT, 1P, FAKRA



TE 产品编号2272519-5  
FEMALE KIT, 1P, FAKRA



TE 产品编号2305855-1  
DIE SET PCON 12-180 SGL T 10-16MM2



TE 产品编号2310923-4  
2P 8MM HV, PLUG HSG, ASSY, SEALED, V0, B



TE 产品编号2311622-3  
16POS, TAB0.63X0.63, HDR ASSY, 90DEG, SLDR



TE 产品编号9-1633933-8  
ANVIL, COMBINATION

文档

产品图纸

2P 8MM HV, PLUG HSG, ASSY, SEALED, V0, A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2310923-3\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2310923-3\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2310923-3\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

HEMS Product Overview

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

