

TXR76AB00-1405AI

✓ 有效

Raychem | Raychem TXR
TE 内部编号 621387-000

Raychem TXR, Ruggedized Backshells & Adapters, Connector
General Specification Number NFL 54 125 / MIL-DTL-26482 Series
1 (PT-SE Socapex) / BS9522 N0001

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器后盖和适配器 > 加固型后盖和适配器



连接器常规规格编号: BS9522 F0017, BS9522 N0001, MIL-DTL-26482 系列 1 (162GB Amphenol), MIL-DTL-26482 系列 1 (PT Socapex), MIL-DTL-26482 系列 1 (PT Teldix), MIL-DTL-26482 系列 1 (PT-SE Socapex), MIL-DTL-26482 系列 1 (PT-SE Teldix), MIL-DTL-26482 系列 1 (SLPT Deutsch), MIL-DTL-26482 系列 1 (SPT Bendix), MIL-DTL-26482 系列 1 (SPT Socapex), NFL 54 125

后壳材料: 铝

适配器电镀材料: 镉 (AMS-QQ-P-416, II 型, 3 类)

电缆直径范围: 4 – 6.4 mm [.156 – .25 in]

适配器角度: 直式

产品特性

产品类型特性

包括端接装置	TR05AI
插拔式 I/O 附件类型	Tinel-Lock 适配器
适配器角度	直式
端接器件类型	Tinel-Lock 环, Tinel-Lock 适配器, 侧面插入 Tinel-Lock 环
连接器壳体尺寸	14

主体特性

颜色	草绿色
后壳材料	铝
适配器电镀材料	镉 (AMS-QQ-P-416, II 型, 3 类)
TE 适配器代码	76
适配器入口尺寸	5

端接特性

编织层端接	Tinel-Lock 环
-------	--------------

尺寸

电缆入口直径	.2 – 7.9 mm[.01 – .31 in]
--------	---------------------------



电缆直径范围4 – 6.4 mm[.156 – .25 in]

使用环境

耐盐雾性500 Hr
工作温度范围-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]

行业标准

连接器详细规格编号Patt 105, Patt 603

其他

连接器常规规格编号BS9522 F0017, BS9522 N0001, MIL-DTL-26482 系列 1 (162GB Amphenol), MIL-DTL-26482 系列 1 (PT Socapex), MIL-DTL-26482 系列 1 (PT Teldix), MIL-DTL-26482 系列 1 (PT-SE Socapex), MIL-DTL-26482 系列 1 (PT-SE Teldix), MIL-DTL-26482 系列 1 (SLPT Deutsch), MIL-DTL-26482 系列 1 (SPT Bendix), MIL-DTL-26482 系列 1 (SPT Socapex), NFL 54 125

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006
欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
超过限值的SVHC：
Pb (.3% in BODY & NUT)
Cd (3% in BODY & NUT)
物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 173643-000
RH-3960-1-TINEL-KIT-120V

该系列中的其他产品 | Raychem TXR

加固型后盖和适配器(2821)

屏蔽后壳和适配器(1)

客户还购买了

TE 产品编号5-5179232-5
0.8FH,R09H.5,120,08/Sn,TU,SC

TE 产品编号YDTS20W13-35BCV001
RECP ASSY

TE 产品编号CD18263001
100G1121-2.00-0/9-0

TE 产品编号564916-000
HEX40-AB-90-09-A1-1

TE 产品编号A42620-000
HEX40L-AB-00-19-A7-1-DS

TE 产品编号855399-000
TXR40BW00-2008AI

TE 产品编号3839253002
44A1121-24-0/1-9

文档

产品图纸
TXR76AB00-1405AI



英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_621387-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_621387-000_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_621387-000_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1654025-5_sec6_Adapters

英文版本

Circular Backshells

英文版本

产品规格

General Information Package for Tinel-Lock Adapters

英文版本

Braid termination using a Tinel Lock Ring installed using a resistance heater.

法语

Braid termination using a Tinel Lock Ring installed using a resistance heater.

英文版本

PERFORMANCE SPECIFICATION Tinel-Lock Rings, Heat Recoverable for Braid Termination

英文版本

ASSEMBLY GUIDE for Tinel -Lock Rings, Heat Recoverable for Braid Temination

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本