



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 盖 - 电缆引出

出线角度: 90° (直角)

应力消除: 不带

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PBT GF

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖 - 电缆引出
连接器系统	线到板, 线到设备

主体特性

出线角度	90° (直角)
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C[158 °F][167 °F][176 °F]
工作温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性



封装数量	4500
封装方法	Carton
其他	
可维修	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [MQS](#)



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)



数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)




汽车连接器盖帽(133)



汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号1355044-1
STD POW TIM GEH 4P



TE 产品编号1-1670921-1
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED




TE 产品编号1534125-1
MQS SOCKET HSG 5P



TE 产品编号965999-1
定时器，母端和公端



TE 产品编号1452503-1
MCON 1.2 CB REC SRC SN



TE 产品编号104479-8
SHORT POINT CONT PLTD SN



TE 产品编号1418776-1
COVER, MQS, 5 POS.



TE 产品编号1-1534170-1
MQS ABDECKKAPPE 2X5P



文档

产品图纸
MQS COVER 2X5P
英文版本

CAD 文件
3D PDF
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1-1534171-1_A5.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1-1534171-1_A5.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1-1534171-1_A5.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
应用规格
英文版本